# EVO7 / EVO7SP




## Generelt

Læs venligst denne vejledning inden EVO7 / EVO7SP værktøjet tages i brug. Vi er ikke ansvarlig for skader der opstår ved forkert anvendelse af værktøjet. Vi er ikke ansvarlige for skader der er opstået i forbindelse med uhensigtsmæssigt brug af værktøjet, forkert eller hensynsløs behandling af værktøjet samt normal slidtage eller eventuelle ændringer af værktøjet foretage af kunde eller tredjemand.

## Sikkerhedsinstruktioner

- Læs venligst denne vejlednig inden EVO7 / EVO7SP værktøjet tages i brug.
- Det er vigtigt at denne vejledning er forstået at den eller de personer der skal anvende dette værktøj.
- HellermannTyton's håndværktøj til kabelbindere EVO7 / EVO7SP må kun anvendes til det i vejledningen beskrevne formål.
- Dette værktøj må kun anvendes af instruerede personer.
- Garantien samt ansvarspådragelse bortfalder såfremt brugeren anvender værktøjet uhensigtsmæssigt eller foretager ændringer af værktøjet.
- Værktøjet er testet inden det forlader fabrikken. Såfremt det kan påvises at værktøjet ikke er anvendt korrekt bortfalder garantien, og eventuelle reparationer vil blive faktureret.
- Ingen sikkerheds- eller beskyttende systemer må fjernes eller gøres inaktive.
- Reparation og vedligeholdelse af værktøjet må kun foretages af HellermannTyton eller personer uddannet af HellermannTyton.



**Sikkerhedsbriller bør anvendes!**

HellermannTyton

# EVO7 / EVO7SP

## Kort beskrivelse

HellermannTyton's håndværktøj EVO7 / EVO7SP kan anvendes til kabelbindere med ind- og udvendige tænder.

## EVO7 / EVO7SP byder på følgende fordele:

- Kabelbindere er nemme at fastgøre med EVO7 takket være den patent anmeldte spænde/fastholde/klippe teknologi
- Ergonomisk design
- Let at arbejde med
- Hurtig og nem at justere
- Sikker tilspænding hver gang
- Afklipning uden skarpe kanter
- Smalt hoved for snævre omgivelser

## Teknisk data:

| | |
|---|---|
| Bestillings nr. | **EVO7:** 110-70129; **EVO7SP:** 110-70130 |
| Dimension (lxhxb): | ca. 191mm x 138mm x 34mm |
| Trækstyrke: | fra 20N til 165N |
| Vægt: | 275g |

HellermannTyton kabelbinder: trækstyrke op til 380N

DK

## Inden anvendelse

Efter udpakning check værktøjet for skader.

**Såfremt værktøjet har eller for en skade skal dette meddeles omgående!**

HellermannTyton

# EVO7 / EVO7SP

## Sådan anvendes kabelbinder værktøjet

B1 Skub låsepalen i pilens retning og drej justeringsknappen for at indstille trækstyrken.

B2 Fastgør en HellermannTyton kabelbinder omkring kabelbundtet.

B3 Før kabelbinderen ind i åbningen i siden af hovedet.

B4 Placer hovedet så tæt på kabelbinderens hoved som muligt.

B5 Aktiver håndtaget indtil trækstyrken er nået og overskydende del klippes af.

## Fastlås indstilling af trækstyrken

C1 Drej justeringsknappen til den ønskede trækstyrke.

C2 Fjern skruen i låsepalen ved at anvende en T8 Torx.

C3 Monter skruen foran låsepalen, som derved er fastlåst.

## Udskiftning af knive

Advarsel! Vær omhyggelig ved udskiftning af knivbladet, da det er meget skarpt.

D1.1 Fjern skruen fra hovedet ved at anvende en skruetrækker med Phillips kærv.

D1.2 Tag den yderste del af hovedet af.

D1.3 Fjern knivbladet.

D2 Indsæt det ny knivblad - pas på det er meget skarpt.

D3 Sæt den yderste del af hovedet på.

D4 Monter skruen i hovedet - pas på ikke at overspænde.

## Forudindstilling af trækstyrken

EVO7 / EVO7SP giver mulighed for at forudindstille trækstyrken ved afklipning.

E1 Anvend justeringsværktøjet *(UNS: 110-70089)* bag på justeringsknappen.

E2 Hold justeringsværktøjet tæt på justeringsknappen og sikre at alle 3 paler er isat.
Drej justeringsværktøjet mod uret for at løsne kappen.

E3 Fjern kappen fra justeringsknappen.

E4 Indsæt den smalle del af justeringsværktøjet, så det passer med de 2 huller i bunden af justeringsknappen.

E5 Drej justeringsværktøjet med uret for at øge trækstyrken og mod uret for at mindske trækstyrken.

E6 Efter justering sættes kappen på, drej mod uret for at spænde kappen fast.

HellermannTyton

# EVO7 / EVO7SP

## Produktbeskrivelse

1. Hoved
2. Kniv
3. Skrue
4. Håndtag
5. Ergonomisk håndtag
6. Låsepal
7. Skrue T8 Torx
8. Justering af trækstyrken - let læselig
9. Justeringsknap
10. Anbefalet indstillinger

## Reservedele + Tilbehør

| Knivblad + skrue | Justeringsværktøj |
|---|---|
| 110-70106 | 110-70089 |

DK

## Justering af trækstyrken

A1 Skub låsepalen frem.

A2 Hold låsepalen fremme, drej justeringsknappen til den ønskede trækstyrke.

A3 Slip låsepalen og den ønskede justering fastholdes.

## Klippe styrke

| Indstilling | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klippe styrke i N | 20 | 38 | 51 | 68 | 85 | 104 | 125 | 143 | 165 |

De anførte værdier er baseret på praktisk erfaring samt test foretaget med et test- instrument.
Derfor er disse værdier ikke endelige men vejlende.

## Anbefalet trækstyrke

Den følgende formel er retningsgivende for udregning af værktøjets anbefalet trækstyrke.

$$\frac{\text{Min. trækstyrke}}{2} = \text{anbefalet trækstyrke}$$

HellermannTyton