Bore-/skruemaskine LXT®

DDF484RM3J

18V • 54 Nm • 2 000 min^{-1}

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimalt moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpak kuffert med 3 stk. 4,0Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 500 / 2 000 min⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Kunststofkuffert	✓
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s²
Vægt /målt EPTA	1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid
- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse

DB 1912772

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

195584-2
Oplader LXT®



197267-0
AKKU BL1840B 4,0AH



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9
SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Reservedelstegning PDF